

ENTREE	
Tension	220-230-240 Vac
La fréquence	50/60 Hz +/- 10 Hz

BY PASS	
Tolérance de tension	160 - 276 Vac (selectable in Economy Mode or Smart Active Mode)
Tolérance de fréquence	Selected frequency ±10%

SORTIE ONDULEUR	
Puissance nominale	15000 VA
Puissance active	13500 W
Forme d'onde	Sinusoidal

TEMPS de SURCHARGES	
100% < Charge < 110%	5 min
100% < Charge < 120%	1 min
125% = Charge < 150%	10 sec
Charge = 150%	0,1 sec

BATTERIES	
Type	VRLA AGM maintenance-free lead based
Temps de recharge	6-8 hours

INFO POUR L'INSTALLATION	
Couleur	Dark grey RAL 7016
Conformité à la sécurité	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
Conformité EMC	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Indice de protection	IP20
Protections	Overcurrent - short-circuit - overvoltage - undervoltage - temperature - excessive low battery
Efficacité Line-Interactive / Smart Active	98%
Niveau sonore	< 40 dBA at 1 m
Température de fonctionnement	0°C / +40°C

DONNÉES	
Poids	146 kg
Dimensions (h l p)	818x350x731 mm